



SIMI XXII

DESCRIZIONE

La stampante **SIMI XXII** si affianca al modello SIMI XX per la stampa su modulo discreto di documenti fino a 94 colonne a 10 cpi .

Allinea il documento indipendentemente da come viene introdotto, centra perfettamente la stampa sul modulo e la testina di stampa si regola automaticamente in base allo spessore della carta.

SPECIFICHE TECNICHE

Tecnologia	Matrice di punti a 24 aghi
Risoluzione	360 x 360 dpi
Font	OCR A-B, Roman, Sans Serif, Italic , Courier
Densità di stampa	10, 12, 15, 16, 6, 17,1 cpi
Velocità di stampa a 10 cpi	VHSD 570 cps Draft 414 cps LQ 140 cps
Campo stampa	238,76 mm (94 colonne)
Interlinea	1/5", 1/6", n/216 " , n/240"
Copie	Originale + 6 copie
Interfacce	USB 2.0 Ethernet 10/100
Emulazione	IBM Proprinter X24 EPSON ESC/P2
Rumorosità	< 54 dBA (ISO7779)

Gestione documenti	- Passaggio carta: 245 mm - Percorso carta piano - Rilevazione automatica dei bordi - Allineamento automatico carta - Controllo autom. spessore carta
Assorbimento	Min. 5.7 W
Nastro in cartuccia	5 milioni di caratteri
Tensione	220V / 50 HZ – 110V / 60 HZ
Drivers	Windows 7/8/10/11 (32/64), Windows 2003 (32/64), Windows server 2008 (32/64)
Dimensioni (L x P x A)	398 x 296 x 201 mm
Peso	9 kg